

Lasrookafzuiger

Draagbare afzuigunit voor het direct afzuigen van de lastoorts



Deze lasrook afzuiger is ontworpen als draagbare afzuigunit, welke eenvoudig meegenomen kan worden naar de werkplek. Aangesloten op een lastoorts of een afzuigmondstuk zuigt de unit de rook of damp direct bij de bron af. De FE840 heeft een handbediende start/stop functie. De FE841 heeft echter een automatische start/stop en zorgt voor directe afzuiging als de lasser begint te lassen.

- Draagbaar en eenvoudig mee te nemen
- Lage onderhoudskosten
- Handmatige of automatische start / stop-functie
- Gebruiksvriendelijk

Product naam	Lasrookafzuiger
Geluidsniveau (db(A))	73 dB(A)
Filter efficiëntie (%)	99,7
Installatie	Binnen
Materiaal	Plaatstaal
Filter reinigingsmethode	Wegwerpfiler
Werkdruk (kPa)	22
Max. luchtstroom (m ³ /per uur)	150
Slangdiameter (m)	44
Hose length (m)	2.5
Voltage (V)	230
Frequentie (Hz)	50
Aantal fase	1
Filtertype	Cartridge filter
Aantal filterelementen	1
Filtermateriaal	Cellulose
Gewicht (kg)	16
Vermogen (kW)	1

